

<p style="text-align: center;">PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa ulicy Nad Miedzą w m. Poznań</p>				
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,13
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (przyjęto śr. gr. 10 cm), materiał do wykorzystania przy humusowaniu	m ²	96,00
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem śr. gr. 32 cm	m ²	455,00
5	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą i oporem	m	4,50
6	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni sanitarnych	szt.	4,00
7	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	4,00
8	D.01.02.04	Rozbiórka wszystkich elementów dróg niezinventaryzowanych w obrębie istniejącej inwestycji	ryczałt	1,00
9	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*
10	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	20,80
	*	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	*
11	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	65,50
12	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	262,00
	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	471,60
14	D.04.02.01a	Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtaracyjnej	m ²	497,60
15	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 4/31,5 mm gr. 10 cm	m ²	471,60
16	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 8/63 mm gr. 10 cm	m ²	471,60
17	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm typu "domino" na podsypce grysowej grubości 4 cm, koloru szarego	m ²	115,00
18	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm typu "domino eko" na podsypce grysowej grubości 4 cm, koloru szarego z wypełnieniem grysem	m ²	356,60