



Typ łańcucha	Typ izolatora	Wymiar [mm]	
		a	b
ŁO/1	LP 45/5U	505	965
	LP 45/8U	625	1085
	LP 60/5U	505	965
	LP 60/8U	625	1085
ŁO/2	EPCI-0376/06-016/TTP-21	388	848
	ISI-SLY-A6-70EE	495	965
	ISI-SLY-A4-70EE	407	877
	H.24.100.405.E.E.	395	855
	SDI-90.280	443	903
	SDI-90.150	342	802

**Uwaga:**

Wymiar w nawiasie [ ] dotyczy uchwytu poz. 2a z łącznikiem NK 38141

\* - Wymiarowanie od miejsca styku

\*\* - Do przewodu z rdzeniem stalowym jednodrutowym

4	Zacisk Al kątowy 90° do przewodu	AFL-6 70	50711.02	1	0,2	
3	Wieszak śrubowo - kablowy		41111A		0,7	
2	Uchwyt odciągowy zaprasowany do przewodu	AFL-6 70	2571	1	1,52	Z łącznikiem kablowym NK 38141 do ISI-SLY
		AFL-6 70/1**	25712		1,54	
1	Izolator liniowy kompozytowy	EPCI-0376/06-016/TTP-21	-	1	1,5	Dobór wg pkt. 6 opisu technicznego
		ISI-SLY-A6-70EE	-		2,7	
		ISI-SLY-A4-70EE	-		2,4	
		H.24.100.405.E.E.	-		2,1	
		SDI-90.280	-		1,08	
		SDI-90.150	-		0,95	
	Izolator liniowy porcelanowy	LP-45/5U	-		5,0	
		LP-45/8U	-		7,5	
		LP-60/5U	-		7,5	
		LP-60/8U	-		9,0	
Lp.	Wyszczególnienie		Producent - dystrybutor nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa jedn. [kg]	Uwagi

**ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY ŁO/1, ŁO/2  
wykonanie 1**