

<p style="text-align: center;">PRZEDMIAR ROBÓT</p> <p style="text-align: center;">„WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI</p> <p style="text-align: center;">NA DRODZE GMINNEJ NR 322003P W M. KOKOSZCZYN,,</p>				
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	odc.	1,00
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (przyjęto grubość 15 cm)	m ²	187,00
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 110m wraz z podbudową (przyjęto grubość 47cm)	m ²	530,00
5	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	77,55
7	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał pozyskany z w ykopu (skarpa do terenu)	m ³	57,00
	*	KRAWĘŻNIKI	*	*
8	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	25,00
9	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	111,00
	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	630,00
11	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm	m ²	630,00
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	630,00
13	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 0,8 kg/m ²	m ²	630,00
14	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC16W, gr.8 cm	m ²	630,00
15	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 0,5 kg/m ²	m ²	630,00
16	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC11S, gr.4 cm	m ²	630,00
	*	POBOCZE	*	*
17	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	85,00